

概 要

アナログ信号を入力するためのネジ端子台です。
絶縁機能は備えていません。

ご 発 注 形 式

型式番号	基本価格
TB37	¥15,000

仕 様

入出力点数	16ch 端子台
入出力仕様	M3.5ネジ及びピッチ製 37 種 D'sub コネクタ (SDCB37P) × 1
定格絶縁電圧	AC・DC 60V
定格通電電圧	1A
適合電線	最大 2mm ² (圧着端子幅 8.1mm 以下)
絶縁抵抗	100M ^Ω 以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧	AC500V 60Hz 1分間 (充電部相互間) AC1000V 60Hz 1分間 (対アース間)
使用温度範囲	-20 ~ 55 (通電時) -25 ~ 70 (保管時)
使用湿度範囲	45 ~ 85% R.H (結露しないこと)
重 量	300g



ピンアサイン表

ピン NO	信号名	ピン NO	信号名
1	DATA	20	GND
2	GND	21	DATA
3	DATA	22	GND
4	GND	23	DATA
5	DATA	24	GND
6	GND	25	DATA
7	DATA	26	GND
8	GND	27	DATA
9	DATA	28	GND
10	GND	29	DATA
11	DATA	30	GND
12	GND	31	DATA
13	DATA	32	GND
14	GND	33	GND
15	DATA	34	STB
16	GND	35	GND
17	DATA	36	ACK
18	GND	37	GND
19	DATA		

端子台部ピンアサイン表

ピン NO	信号名	ピン NO	信号名
1	DATA	20	GND
2	GND	21	DATA
3	DATA	22	GND
4	GND	23	DATA
5	DATA	24	GND
6	GND	25	DATA
7	DATA	26	GND
8	GND	27	DATA
9	DATA	28	GND
10	GND	29	DATA
11	DATA	30	GND
12	GND	31	DATA
13	DATA	32	GND
14	GND	33	GND
15	DATA	34	STB
16	GND	35	GND
17	DATA	36	ACK
18	GND	37	GND
19	DATA		